Sala Cámara

Existe un cuadro eléctrico con una toma cetac de 32 A/ 380V, 3P+N+T. Potencia de la sala 25.000 W.

La cabina y el escenario están comunicados con un patch panel con tomas XLR, jack y BCN

1. 1 Pantalla eléctrica de proyección frontal 550x380cmts, tela de proyección frontal blanco mate opaca + 1 proyector NEC modelo PX602WL, óptica NEC, modelo NP38ZL, 6000 ANSI LUM. Conectividad al portátil; desde cabina a través de VGA y HDMI. Actualmente desde el escenario solo con VGA. Puerta de enlace para colaboración inalámbrica EXTRON modelo ShareLink 250, mediante la descarga de un software: requisitos mínimos de funcionamiento del ordenador; Adaptador de red que trabaje en una frecuencia de 5GHz y sistema operativo Windows 7, 8 o 10 (no vista ni XP).

Aforo: El aforo de la Sala Cámara del Auditorio es de 404 localidades, distribuidas de la siguiente manera:

Patio de butacas:	**401 butacas**
Impares	192 butacas + 3 espacios sillas de ruedas
Pares	209 butacas

Iluminación: La disponibilidad técnica en materia de iluminación que ofrece la Sala Cámara del Auditorio, consta de los siguientes elementos:
Focos:

- Escenario:
  1. 6 Proyectores LAMPO, modelo REPLAY TE-92 1.000 W, 220V, cable con schuko (panorama con reflector simétrico). Ahora mismo solo hay 4 instalados (2 de cada extremo), estando los dos centrales quitados por hacer sombra en la pantalla
  2. 8 uds foco empotrado lámpara halógena 120 w, 2.200 lum cenital para iluminación pared de piedra
  3. 18 uds de foco empotrado techo con lámpara led 15 w